

## PRODUCTBLAD



### PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tape is een duurzame waterafstotende butylrubbertape met een zeer hoge kleefkracht en een zeer hoge verouderingsbestendigheid. Het wordt onder andere gebruikt voor het afwerken van Clad-faced producten. De Clad afdichtingstape kan worden gebruikt als vocht- en diffusiebarrière.

Het is ideaal voor het afplakken van naden bij het gebruik van PAROC Clad-producten. Permanente afdichting van leidingen en ventilatiekanalen in de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningstechniek. De butyl afdichtingstapes worden ook gebruikt als vocht- en diffusiebarrière in ondergrondse constructies. PAROC Clad Tape geeft een geweldige afwerking en veilige installatie.

Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.

**Type Verpakking** Rollen / doos: 50mm / 12 stuks, 75 mm / 8 stuks, 100 mm / 6 stuks.

AFMETINGEN	
Breedte	50, 75 en 100 mm
Lengte	10 m

## Uiterlijk

Bekledingsmateriaal	Drager: PET/Aluminium/PET-film composiet Lijm: butylrubber Schutfolie: gesiliconiseerde film
<b>KLEUR</b>	
Aluminium, helder	

## Handleiding

<b>VERWERKING</b>	
Werk Omschrijving	Laat de temperatuur van het isolatiemateriaal zich aanpassen aan de omgevingstemperatuur van de installatie. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het oppervlak moet vóór het aanbrengen vrij zijn van lossingsmiddelen, olie, vet, stof en oplosmiddelen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die antikleefstoffen bevatten. Sommige kunststoffen en verven kunnen antikleefstoffen afgeven, wat kan leiden tot een slechte hechting. Ruwe en oneffen oppervlakken kunnen de hechting verzwakken.
Installatietemperatuur: +10 °C tot +40 °C.	
Opslag	Het product moet in de originele verpakking worden bewaard, plat op de snijrand van de rol. Opslag in droge en schone ruimtes, bij normale temperatuur, beschermd tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Opslagcondities: +5 °C tot +25 °C, onder droge omstandigheden in een magazijn.

We raden gebruikers ten zeerste aan om de geschiktheid van het product voor hun eigen specifieke vereisten te testen. Alle gegevens en aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op onze eigen testresultaten en praktische ervaring en zijn bedoeld om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste tape voor een bepaalde toepassing. Deze informatie wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. We behouden ons het recht voor om de technische specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, [www.paroc.com](http://www.paroc.com)

De informatie in deze brochure omschrijft de toestand en de technische eigenschappen van de vernoemde producten, geldig op het moment van de publicatie van dit document en dit tot de verschijning van een nieuwe gedrukte of digitale versie. De laatste versie van deze brochure is steeds beschikbaar op de Paroc website. Onze informatiegegevens stellen toepassingen voor, waarvoor het gebruik de technische eigenschappen van onze producten zijn goedgekeurd. Dit betekent echter niet dat deze informatie een commerciële aansprakelijkheid betekent, vermits we geen controle hebben op bijkomende invloeden van derden in de toepassing of installatie ervan. Wij kunnen U de geschiktheid van onze producten niet garanderen indien het wordt aangewend in een toepassingsgebied welke niet is voorzien in de informatiegegevens van het materiaal. Als gevolg van een continue verdere ontwikkeling van onze producten, behouden wij ons het recht om wijzigingen te maken aan onze informatiegegevens. PAROC en "red and white stripes" zijn gedeponeerde handelsmerken van Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Netherlands.